



Laminaatvloer met Megaloc Click-systeem



Classificatie	Normen	Eenheden	7/31	8/32	AQUA 8/33
Gebruiksklasse	EN 13329	-	AC-3	AC-4	AC-5
Europese norm	DIN EN 13329	-	31	32	33
Kenmerken	Normen	Eenheden			
Brandklasse	EN 13501-1	-	Klasse Cfl-s 1	Klasse Cfl-s 1	Klasse Cfl-s 1
Slijtweerstand	EN 13329	-	> 2000 cycles	> 4000 cycles	> 4000 cycles
Impactweerstand	EN 13329 annex F	mm	> 500	> 750	> 1000
Restindruk	EN ISO 23443-1	mm	< 0,15	< 0,05	< 0,05
Belasting door bureaustoelen	EN 425	-	25000 cycle (geen schade met type W)		
Indruk van meubelpoten	EN ISO 16581	-	geen schade met type 0		
Slip weerstand	EN 13893	-	Rank DS		
Vlekbestendigheid	EN 438-2	-	Rank 5 (groep 1 - 2) Rank 4 (groep 3)		
Thermische geleidbaarheid	EN 12667	W/mK	≥ 0,075		
Thermische weerstand	EN 12667	m ² /K/W	R ≤ 0,06		
Electrostatische verhouding	EN 1815	kV	≤ 2		
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	-	25_STR_2022_0001		
Vloerverwarming/-koeling	ja	°C	zie plaatsingsadvies		
Milieu					
VOC emissie na 28 dagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100 / A+		
Formaldehyde na 28 dagen	ISO 16516	µg/m ³	E - niet gedetecteerd		
Omschrijving					
Productomschrijving	Laminaatvloer met Megaloc Click-systeem				
Aanwijzingen voor gebruik	7/31: huishoudelijk gebruik 8/32: huishoudelijk en medium commercieel gebruik AQUA 8/33: intensief commercieel gebruik				
Garantie	10 jaar voor huishoudelijk gebruik en 5 jaar voor algemeen commercieel gebruik				
Verpakking	Xpressions 7/31: doos met 9 planken van 1286 x 194 x 7 mm = 2,245 m ² Xpressions 8/32: doos met 8 planken van 1286 x 194 x 8 mm = 1,996 m ² Xpressions AQUA 8/33: doos met 9 planken van 1285 x 192 x 8 mm = 2,220 m ²				
Onderhoud	- James: schoon & snel droog beschermt & herstelt - Pallmann: clean				